

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

AVSNITT 1:

Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK)**Produktnummer + produktkod:**

Avser varumärke DEK förbrukningsartiklar:

Artikelnummer: 115806 / 03126895 (Burk - 100x rengöringsdukar)

Artikelnummer: 173277 / 03129703 (Förpackning - 100x rengöringsdukar)

Handelsnamn: IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)**Produktnummer + produktkod:**

Avser varumärke DEK förbrukningsartiklar:

Artikelnummer: 03178114 (Burk - 100x rengöringsdukar)

Artikelnummer: 03178115 (Förpackning - 100x rengöringsdukar)

Säkerhetsdatablad nummer: ASM TSDS 001 v3.2 SV

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

Ämnets/blandningens användning: Rengöringsmedel/rengöring

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:

ASMPT GmbH & Co. KG

Rupert-Mayer-Strasse 48

81379 Munich, Germany

Web: <https://psp.smt.asmpt.com/en/>Mail: gsc.printing@asm-smt.com

Sakkunnig person/avdelning:

Telefon: +44 1305 208661

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefon: +49 (0)232 4979817

Kontorstid: 09:00-15:00 CET Måndag till fredag

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

GHS02 Flame

Flam. Sol. 1

H228 Brandfarligt fast ämne.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 1)

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt i enlighet med CLP-förordningen.

Faropiktogram



GHS02



GHS07

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering:

propan-2-ol

Faroangivelser

H228 Brandfarligt fast ämne.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P261 Undvik inandas ångor.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P501 Behållare och innehåll lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

PBT: Ej relevant.**vPvB:** Ej relevant

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar

Produktbeskrivning: Impregnerade rengöringsdukar.

Farliga ämnen:				
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Reg.nr.: 01-2119457558-25-X			propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	50-100 %

Övrig information: Fullständig ordalydelse för de listade faroangivelserna (H-fraserna) finns i avsnitt 16.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 2)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning: Tillför frisk luft. Kontakta en läkare vid symptom.**Vid hudkontakt:** Produkten orsakar inte hudirritation.**Vid kontakt med ögonen:**

Håll ögat öppet och skölj under rinnande vatten i flera minuter. Kontakta läkare om symptomen kvarstår.

Vid förtäring: Kontakta läkare vid ihållande symptom.**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:** Ingen ytterligare relevant information**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:**

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Brandsläckningspulver, skum eller vattenstråle. Större bränder ska bekämpas med vattenstråle eller alkoholresistent skum.

Släckmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Kan frigöras vid brand: Kolmonoxid (CO)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsutrustning: Bär andningsskydd vid behov.**Övrig information:** Kyl ned brandutsatta behållare med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation

Förvaras åtskilt från antändningskällor

Använd andningsskydd mot rök/damm/aerosoler.

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten når avloppssystem, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Kan spädas med vatten.

Sörj för god ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 3)

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddas från värme och direkt solljus.

Sörj för god inomhusventilation, särskilt i golvnivå. (Ångor är tyngre än luft).

Undvik att brandfarliga och explosiva ångor från lösningsmedel bildas i luften och förhindra att de maximala koncentrationsvärdena på arbetsplatsen överskrids.

Information om skydd mot explosioner och brand:

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Krav som ska uppfyllas av lagerlokaler eller behållare:

Beakta de särskilda föreskrifter som anges i avsnitt 15.

Förvaras svalt.

Information om lagring i en gemensam lagringsanläggning:

Förvaras åtskilt från starkt oxiderande, alkaliska eller sura ämnen.

Ytterligare information om förhållanden för lagring:

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras torrt och svalt i väl tillslutna behållare.

7.3 Specifik slutanvändning: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som ska övervakas:		
67-63-0 propan-2-ol		
WEL (Storbritannien)		Kortidsgränsvärde: 1250 mg/m ³ , 500 ppm Nivågränsvärde: 999 mg/m ³ , 400 ppm
DNELs		
67-63-0 propan-2-ol		
Förtäring	DNEL (konsument, långtids-, systemiska effekter)	26 mg/kg kroppsvikt/dag (människa)
Hudkontakt	DNEL (arbetstagare, långtids-, systemiska effekter)	888 mg/kg kroppsvikt/dag (människa)
	DNEL (konsument, långtids-, systemiska effekter)	319 mg/kg kroppsvikt/dag (människa)
Inandning	DNEL (arbetstagare, långtids-, systemiska effekter)	500 mg/m ³ (människa)
	DNEL (konsument, långtids-, systemiska effekter)	89 mg/m ³ (människa)
PNECs		
67-63-0 propan-2-ol		
PNEC aqua (sötvatten)		140.9 mg/l (.)
PNEC aqua (saltvatten)		140.9 mg/l (.)
PNEC STP		2,251 mg/l (.)
PNEC jord		28 mg/kg jord torrsvikt (.) 552
PNEC sediment (sötvatten)		mg/kg sedim. torrsvikt (.) 552
PNEC sediment (saltvatten)		mg/kg sedim. torrsvikt (.)
PNEC aqua (intermittenta utsläpp)		140.9 mg/l (.)
PNEC oral		160 mg/kg mat (.)

Övrig information: De vid sammanställningen gällande listorna har använts som underlag.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 4)

8.2 Begränsning av exponeringen**Personlig skyddsutrustning:****Allmänna skyddsåtgärder och hygieniska åtgärder:**

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Andningsskydd: Ej nödvändigt vid god rumsventilation.**Handskydd:**

I händelse av lång eller upprepad kontakt med huden: använd skyddande kräm för hudytorna som kommer i kontakt med produkten.

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

Handskmaterialets penetrationstid

Exakt genombrottstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och genom observation.

Nitrilgummi, NBR

Ögonskydd: Skyddsglasögon rekommenderas om risk för vätskestänk förekommer.**Kroppsskydd:** Skyddsarbetskläder.**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Allmän information	
Utseende: Form: Färg: Lukt:	Fast Vit Alkoholliknande
Förändring av fysikaliskt tillstånd Smältpunkt/frys punkt: Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Ej bestämd Ej bestämd
Flampunkt:	13 °C
Brandfarlighet (fast form, gas):	Brandfarlig
Antändningstemperatur:	425 °C
Självantändlighet:	Produkten är inte självantändlig.
Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosiv, men explosiva luft/ångblandningar kan bildas.
Övre/undre explosionsgränser: Undre: Övre:	2.0 Vol % 12.0 Vol %
Ångtryck vid 20 °C:	43 hPa
Densitet	Ej bestämd
Löslighet i/Blandbarhet med vatten:	Delvis löslig
9.2 Övrig information	Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 5)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.**10.2 Kemisk stabilitet****Termisk nedbrytning/förhållanden som ska undvikas:**

Ingen nedbrytning om produkten används enligt specifikationerna.

10.3 Risken för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända.**10.4 Förhållanden som ska undvikas:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.**10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**

Inga vid avsedd användning och lagring i enlighet med anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter**Akut toxicitet:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:		
67-63-0 propan-2-ol		
Förtäring	LD50	4,570 mg/kg (råtta)
Hudkontakt	LD50	13,400 mg/kg (kanin)
Inandning	LC50	30 mg/l/4 tim (råtta)

Primär retningseffekt:**Frätande eller irriterande på huden:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Allvarlig ögonskada eller ögonirritation:** Orsakar allvarlig ögonirritation.**Luftvägs- eller hudsensibilisering:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Ytterligare toxikologisk information:** Inandning av höga halter kan ha en narkotisk effekt.**CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)****Mutagenitet i könsceller:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Cancerogenicitet:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Reproduktionstoxicitet:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**STOT – enstaka exponering:** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.**STOT – upprepad exponering:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Fara vid aspiration:** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 6)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljö:	
67-63-0 propan-2-ol	
EC50 (statisk)	> 10,000 mg/l/24 tim (Daphnia magna) (OECD202)
LC50 (dynamisk)	9,640 mg/l/96 tim (Pimephales promelas) (OECD203)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.**Övrig information:** Ej fastställt.**12.3 Bioackumuleringsförmåga:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.**12.4 Rörlighet i jord:** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.**Övrig ekologisk information:****Allmänna anmärkningar:**

Vattenföroreningsklass 1 (tysk förordning - DE) (självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Låt inte utspädd produkt eller större mängder nå grundvatten, vattendrag/vattensamlingar eller avloppssystem.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**PBT:** Ej relevant.**vPvB:** Ej relevant.**12.6 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Angivna avfallskodnummer är rekommendationer baserade på produktens användning vid normala förhållanden.

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Produkten får inte tömmas i avloppssystemet.

Europeiska avfallskatalogen	
15 00 00	FÖRPACKNINGSAV FALL: ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS
15 02 00	absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
15 02 02*	absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

Ej rengjord(a) förpackning(ar):**Rekommendation:** Deponera förpackningar enligt föreskrifter om omhändertagande av förpackningar.**Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt tillsammans med ett rengöringsmedel.

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 7)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer ADR, IMDG, IATA	UN3175
14.2 Officiell transportbenämning	
ADR	3175 FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL))
IMDG, IATA	FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL))
14.3 Faroklass för transport	
ADR	
	
Klass	4.1 (F1) Brandfarliga fasta ämnen, självreagerande substanser och fasta, desensibiliserade explosiva ämnen.
Varningsetikett	4.1
IMDG, IATA	
	
Klass	4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreagerande substanser och fasta, desensibiliserade explosiva ämnen.
Varningsetikett	4.1
14.4 Förpackningsgrupp ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Miljöfaror: Marin förorening:	Ej relevant. Nej
14.6 Särskilda skyddsåtgärder:	Varning: Brandfarliga fasta ämnen, självreagerande substanser och fasta, desensibiliserade explosiva ämnen.
Kemler-tal:	40
EMS-nummer:	F-A, S-I
Lagringskategori:	B
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden:	Ej relevant.
Transport/övrig information:	
ADR	
Begränsad mängd (LQ):	1 kg
Reducerad mängd (EQ):	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 g Högsta nettomängd per yttreförpackning: 500 g

(Fortsättning på sid 9)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 8)

Transportkategori	2
Tunnelrestriktionskod	E
IMDG	
Begränsad mängd (LQ):	1 kg
Reducerad mängd (EQ):	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 g Högsta nettomängd per yttreförpackning: 500 g
FN:s modellregelverk:	UN 3175 FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ETANOL (ETYLALKOHOL), ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)), 4.1, II

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella föreskrifter****Användningsrestriktioner:**

Restriktioner för unga medarbetare måste följas.

Vattenföroreningsklass: Vattenföroreningsklass 1 (DE) (självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) enligt artikel 57 i REACH-förordningen
Ingen av beståndsdelarna är listade i förordningen

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

(Fortsättning på sid 10)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 31

Tryckdatum: SV – 26.01.2023

Omarbetad: v3.2 – 26.01.2023

Handelsnamn: IPA / DI (varumärke DEK), IPA / DI 96-4 (varumärke DEK)

(Fortsätter från sida 9)

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare restriktioner kan tillämpas i vissa länder. Slut användare måste granska alla lokala och nationella restriktioner och säkerhetsanvisningar angående de aktiva beståndsdelar som anges i avsnitt 3 innan de använder denna produkt.

Uppgifterna i detta dokument är baserade på ASMPT aktuella kunskaper.

Detta utgör dock **ingen** garanti för några specifika produkttegenskaper eller grund för ett rättsligt giltigt avtalsförhållande.

Relevanta skydds- och faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Utfärdare av säkerhetsdatablad:

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts/översatts av ASMPT och i samarbete med:

DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanover, Tyskland,
© 01 / 2023 – ASMPT / DEKRA Assurance Services GmbH.

Ändringar i dokumentet måste godkännas skriftligen av:
ASMPT & DEKRA Assurance Services GmbH.

Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route
(Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods)
IATA: International Air Transport Association (internationell organisation för flygbolag)
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen)
CAS: Chemical Abstracts Service (en avdelning av den amerikanska kemistsammanslutningen The American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå) (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektskoncentration) (REACH)
LC50: Lethal Concentration, 50 percent (dödlig koncentration 50 procent)
LD50: Lethal dose, 50 percent (dödlig dos för 50 % av en testpopulation)
PBT: Persistent, Bio-accumulative and Toxic (långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne)
SVHC Substances of Very High Concern (särskilt farliga ämnen)
vPvB: very Persistent and very Bio-accumulative (mycket långlivat, mycket bioackumulativt)
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor - kategori 2
Flam. Sol. 1: Brandfarliga fasta ämnen - kategori 1
Eye Irrit 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation - kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) - kategori
WEL: Workplace Exposure Limits (yrkeshygieniska gränsvärden för exponering) –baserat på data som fastställts på nationell nivå i Storbritannien (GB)